DB2016

Isolatorsockel mit Ausgang für Parallelanzeige, 2000er Serie, G203028

Allgemein

Die Sockel sind passend für alle Melder der Serie Aritech 2000. Die Sockel besitzen Schraubklemmen für den Anschluss an die Ringleitung und für den Betrieb von Parallelanzeigen. Seitliche Kabeleinführung ist möglich.
DB2002 ist der Standardsockel in flacher Ausführung, DB2004 ermöglicht die seitliche Kabeleinführung.
DB2016 besitzt einen beidseitigen Isolator welcher bei einem Kurzschluss auf der Ringleitung den Melder einseitig von der Spannungsversorgung trennt und somit den Betrieb und die Funktionalität dieses Melders aufrecht erhält. Wird jeder Melder mit einem Isolator geschützt kann bei einem Kurzschluss auf der Ringleitung kein Melder ausfallen.

Functionality and use

The function of the DB2016 is to protect the integrity of the addressable loop in the case of an overload or short-circuit on part of the loop. In such event, the entire data circuit is not lost but only the effected part of the loop is isolated.

For full protection it is recommended that every detector be fitted with a DB2016 isolator base. For regulatory purposes it is specified that not more than a single detection zone is affected by a single fault on the loop, containing no more than 32 devices.

The DB2016 is only suitable for use in dry areas.



Einzelheiten

- Meldersockel mit beidseitigem Isolator
- Gelbe LED Anzeige bei Aktivierung des Isolators
- VdS anerkannt
- Detector connected to isolator remains operational

DB2016

Isolatorsockel mit Ausgang für Parallelanzeige, 2000er Serie, G203028

Technische Spezifikationen

General

Addressing method	No se requiere direccionamiento

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Detection

Monitoring	Short circuit

Isolation

Type	Salto de línea negativo

Physical

Colour	Blanco nuboso (RAL 9001)
Mounting type	Deckenmontage
Material (body)	Plastik

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DB2002	Niedriger Sockel, Aufputz, 2000er Serie
Detection device	DP2061N	Optischer Rauchmelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DP2061T	Multimelder, 2LEDs, 2000er Serie
Detection device	DT2063N	Wärmemelder, 2LEDs, 2000er Serie
Notification device	AS2368CAP-W	Schutzkappe Weiß für Sockel-Signalgeber DB2368IAS-R bzw. DB2368IAS-W

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.