ACL585

Tastiera sottile antivandalo, in alluminio stampato, standalone

Standalone vandal-proof keypad

Mullion and vandal-resistant access control keypad with metal keys for doorframe mounting. With user memory of 1000 codes and one push button, ACL585 is the best solution for single door access control. Photoelectric sensor for automatic illumination is effective in low-lit conditions. ACL585 with a rugged good look is designed to operate even in harsh environments.



Dettagli

- Da interno ed esterno
- Custodia in alluminio stampato con tasti in metallo
- A prova di polvere e resistente all'acqua (IP65)
- Fino a 1000 codici utente
- Pulsante richiesta uscita tramite classico pulsante o tramite ACL870
- Lunghezza codici da 1 a 8 digit
- 30 secondi di blocco dopo 8 PIN non validi consecutivi

ACL585

Tastiera sottile antivandalo, in alluminio stampato, standalone

Specifiche tecniche

General

User interface	Touch Buttons
Product line	Autonom

Communication

Communication type	Kablede

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request-to-exit
Outputs	1
Output type	SPDT relay, latch or pulsed mode (01 to 99 seconds)

Electrical

Operating voltage	12 / 24 VAC/VDC
Current consumption	70 mA max.

Physical

Physical dimensions	150 x 50 x 25 mm
Form factor	Lodret
Mounting type	Montaggio a superficie
Material	Støbt aluminium

Environmental

Operating temperature	-25 to +50°C
Relative humidity	95% noncondensing
IP rating	IP65

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57