DB2016

Base completa di isolatore di linea

Generalità

La base con isolatore DB2016 è in grado di preservare un loop equipaggiato di apparati della serie 2000 da condizioni di sovraccarico di corrente o da corti circuiti. Un LED giallo posto sul dispositivo segnala la condizione di isolamento attivo. Anche nella condizione di corto circuito, il rilevatore collegato alla base DB2016 continuerà ad essere alimentato. Nel caso ogni rilevatore del loop risulti collegato alla base DB2016, nessun dispositivo verrà perso nella condizione di un singolo corto circuito presente.

Funzionamento ed utilizzo

La funzione della base DB2016 è quella di preservare l'integrità del loop indirizzato in caso di sovraccarico o di corto circuito presente per una parte del loop. In queste situazioni, la condizione di isolamento sarà solo relativa agli elementi realmente interessati mentre la restante parte dei dispositivi collegati continuerà ad operare correttamente.

Per una protezione totale viene raccomandato l'utilizzo della base DB2016 per ogni rilevatore collegato al loop. Le attuali specifiche normative richiedono che un eventuale guasto non sia più esteso di una singola zona (equipaggiata con un massimo 32 elementi) per ogni loop.

DB2016 è utilizzabile in aree prive di umidità.



Dettagli

- Approvazione VDS
- Reset automatico in caso di ripristino del guasto
- Indicazione a LED per la condizione di isolamento
- Il rivelatore collegato alla base con isolatore resta attivo

DB2016

Base completa di isolatore de linea

Specifiche tecniche

General

Addressing method	No se requiere direccionamiento

Electrical

Power supply type	Alimentado por bucle

Detection

Monitoring	Short circuit

Isolation

Type	Salto de línea negativo

Physical

Colour	Blanco nuboso (RAL 9001)
Mounting type	Loftmontering
Material (body)	Plastic

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	DB2002	Base con 4 terminali per sensori 2000.
Detection device	DP2061N	Rivelatore ottico di fumo analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Detection device	DP2061T	Rivelatore combinato ottico e termico analogico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Detection device	DT2063N	Rivelatore termico indirizzato serie 2000, doppio LED, uscita remota
Notification device	AS2368CAP-W	Copertura per base serie DB2368IAS. Colore bianco.

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57