ATS1192X4

Advisor Master Smart Card Prox.-lezers voordeelpak 4 stuks. Kleur bruin-zwart



ATS1192X4

Advisor Master Smart Card Prox.-lezers voordeelpak 4 stuks. Kleur bruin-zwart

Technische specificaties

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Direccionamiento de la Tarjeta, Direccionamiento del Teclado, Direccionamiento del Software

Technology

Reader type	Nærhed, Tarjeta Inteligente
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Svinesvans

Inputs/outputs

Inputs	Solicitud de salida
Outputs	1 Colector abierto (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	No

Physical

Colour	Gris oscuro
Mounting Type	Montaje en Superficie

Environmental

Environment	Udendørs

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57