PM842

Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah



Szczegóły

- Ciągły, pełny prąd znamionowy do obciążenia
- Dodatkowe 0,5 A do ładowania akumulatora w stanie gotowości
- Wysokowydajna elektronika zapewniająca niższe koszty eksploatacji i niższe temperatury pracy
- Modułowa konstrukcja ułatwiająca konserwację i instalację
- Pełne elektroniczne zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem na wyjściu obciążenia przy pracy w sieci zasilającej
- Wykrywanie sabotażu otwarcia pokrywy
- Większa przestrzeń dla dodatkowych płytek drukowanych lub kabli

PM842

Zasilacz 12V DC, 2A+0,5A ładowanie, obudowa metalowa, miejsce na akumulator 7Ah

Specyfikacja techniczna

Output

Power output voltage	13,8 VCC
Power output current mains	2 A

Physical

Colour	White
Form factor	Steel cabinet

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57