# VV600-PLUS

## Detetor Sísmico para Cofres e Casas Fortes

### Detecção superior

A série VV600 Plus de detectors sismicos foi desenhada para detector quaisquer tentativas de arrombamento de cofres, cofres nocturnes, ATM's e outros recintos fisicamente protegidos como caixas fortes etc. Estes detectores reagem perante todo o padrão de vibrações produzidos por ferramentos de arrombamento tais como martelos, brocas, pontas de diamante, macacos hidraulicos e ainda outras ferramentas de temperatura como lanças térmicas e maçaricos. Estes detectores têm uma precepção da vibração com um raio entre 3 a 14 metros dependendo do material e design do objecto a proteger.

### Imunidade total a falsos alarmes

Estes detectores permitem o normal funcionamento das actividades humanas nas áreas a proteger sem gerar falsos alarmes. Para conseguir este elevado grau de fiabilidade cada detector recorre a três diferentes canais – contagem – integração e explosão para analise da frequência, duração e amplitude de forma a diferenciar disturbios ambientais normais e um verdadeiro ataque de arrombamento. O resultado são detectores com excelente detecção e imunes a falsos alarmes.

### Testing & accessories

Esta série VV600 Plus permite que se realizem dois tipos de testes ao seu funcionamento:
Um teste automático à sua electrónica ou através de um transmissor de teste VT705P testar o seu bom contacto físico ao objecto a proteger. Uma gama completa de acessórios permite múltiplas aplicações para atingir a máxima segurança.



### Detalhes

- Detecta todos os conhecidos métodos de arrombamento
- Um avançado processador de sinal diferência o ruído ambiente e um verdadeiro arrombamento
- Muito baixo consumo
- Dois possíveis testes de funcionamento
- Sensibilidade ajustável
- Protecção total anti-sabotagem
- Gama completa de acessórios
- Fácil instalação

# VV600-PLUS

## Detetor Sísmico para Cofres e Casas Fortes

## Especificações técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Safe, Tresor |
| Tamper protection | Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt |
| Alarm indication | LED-Tornillo de indicación no. 3 |
| Low voltage alarm | 7,5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | Radio de 3 a 14 m |
| Sensitivity adjustment | Interruptores DIP |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Relé sólido Form A, máxima resistencia serie 35 ohmios |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Gris (RAL 7035) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57