FCX-178-001

Sinalizador Remoto Sem Fios Fusion

Geral

O FCX-178-001 é um indicador remoto sem fios para utilização com o sistema Fusion 868 MHz

Installation

A localização de dispositivos em espaços confinados ou escondidos resulta frequentemente em que o indicador de alarme do dispositivo fique obscurecido ou escondido. A fim de mostrar claramente o estado de um alarme quando instalado em áreas como tecto ou chão falso, o indicador LED remoto FCX-178-001 pode ser programado para indicar qualquer alarme no sistema e instalado em qualquer posição de destaque.

Product configuration

O FCX-178-001 tem incorpora um LED vermelho de alta intensidade posicionado centralmente no molde plástico branco e redondo. A unidade foi concebida para caber na sua base de montagem de superfície sem fios que também aloja as baterias e o recetor/transmissor sem fios. Uma base fácil de montar, a primeira base fixa é incluída onde a orientação para montagem na parede é claramente indicada, permitindo que a unidade seja sempre instalada na orientação correta quando montada na parede.



Detalhes

- LED de indicação de alta intensidade
- Compatível com sistemas de alarme de incêndios sem fios Fusion
- Incorpora mecanismo de bloqueio de remoção
- Totalmente supervisionado, incluindo estado e remoção de baterias
- Totalmente programável - pode ter ligação a um só sistema ou combinaçaõ de sistemas

FCX-178-001
Sinalizador Remoto Sem Fios Fusion

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion gateway FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Baterías
Batteries	6x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)
Output transmitter power	Auto ajuste 0 - 14 dB (0 - 25 mW)

VID

Colour	Red

Physical

Physical dimensions	113 x 81 mm (Ø x H)
Net weight	400 g
Colour	Weiße Formteil
Mounting type	Montaje sobre base, Montaje en Superficie
Mounting position	Techo, Pared
Mounting base	Wireless

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 a +50°C
Storage temperature	5°C a 30°C
Relative humidity	< 95% sem condensação
Environment	Drinnen
IP rating	IP23

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57