# FD2705R

**Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 5, 50 m Reichweite**



## Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Bis zu 700 qm Überwachungsfläche
- 5 bis 50m Strahllänge
- Bis zu 16m Montagehöhe
- Niedrige Stromaufnahme
- 3 wählbare Alarmschwellen
- Selbsttest und automatische Signal Kompensation
- Automatische Unterscheidung zwischen Alarm und Störung
- Betrieb mit Reflektoren (Prismen)
- Vertikaler und horizontaler Betrieb möglich
- BS5839 Part 5 und EN54 geprüft

# FD2705R

## Linienförmiger Rauchmelder, Retrobetrieb, 2000er Serie, 5, 50 m Reichweite

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Switches DIP |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Alimenté en boucle |

### Detection

| | |
|---|---|
| Optical wave length | 880 nm |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Schwarz, Grau |
| Mounting type | Wandmontage |
| Material (body) | ABS ignifuge |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Drinnen |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Detection device | FD-MB10 | Montagebügel für FD700, FD900, FD2700 und FDR-EZ Serien |
| Detection device | OR2000 | Reflektor für FD7xx/FD8xx/ FD9xx/FD27xx/FD2000 |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.