R5815NT-ART

Detetor Quebra de Vidros - Acústico - Tecnologia ShatterPro3

Num relance

A série 5815NT-ART ShatterPro3 é uma série avançada de sensores acústicos de quebra de vidro. Em testes laboratoriais realizados para comparar a fiabilidade com o excelente padrão comprovado do ShatterPro2 (GS903N), o ShatterPro3 apresenta uma imunidade a falsos alarmes 250% superior. O padrão de cobertura pode ser facilmente ajustado para se adaptar a divisões pequenas ou grandes. As interferências fora do alcance não provocam falsos alarmes.

Através da «Tecnologia de Reconhecimento de Padrões» patenteada, o sensor procura padrões característicos da quebra de vidro. Isto resulta numa maior imunidade a falsos alarmes para a gama ShatterPro3.

Disponível com uma caixa redonda ou retangular, o ShatterPro3 pode ser testado sem abrir o sensor, utilizando o testador portátil de quebra de vidro. Uma funcionalidade simples que consiste em bater palmas permite aos utilizadores finais confirmar a qualquer momento se o ShatterPro3 está operacional.



Detalhes

- Novo design «EZ» para uma instalação rápida e fácil
- Tecnologia de reconhecimento de padrões para uma detecção superior e imunidade a falsos alarmes
- Adequado para zonas tranquilas com presença de pessoas num circuito perimetral
- Teste automático e verificação pelo utilizador

R5815NT-ART

Detetor Quebra de Vidros - Acústico - Tecnologia ShatterPro3

Especificações técnicas

General

Technology	Acoustic
Glass types	Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet
Range	7.5 mts raio
Relay output	CO, abrir durante 4 segundos em caso de alarme
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Electrical

Operating voltage	9 a 16Vdc
Current consumption	15 mA normal, 25 mA máximo

Physical

Physical dimensions	20 x 100 mm (diâmetro x altura)
Colour	Weiß
Mounting type	Montage en surface

Environmental

Operating temperature	0 a +50ºC
Relative humidity	0 a 90% sem condensação

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57