FC-323-CA2

Funk-Rundumleuchte zur Deckenmontage, rot

Die FireCell Funk-Blitzleuchte lässt sich schnell und einfach installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der Brandmeldezentrale. Dieses Gerät besteht aus einem Signalgeber und einem Funk-Signalgebersockel.

Funktioniert mit dem roten Funk-Signalgeber-Sockel FC-171-002



Einzelheiten

- 0,5 Hz / 1 Hz Blitzleuchte-Blitzauswahl
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Blitzleuchte EN54-23 Abdeckung: W-3.1-11.3 / 396 m3
- Durch Dritte zertifiziert

FC-323-CA2

Funk-Rundumleuchte zur Deckenmontage, rot

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	FC-171-002

Electrical

Power supply type	Batterien
Batteries	Stromversorgung über Funksockel

VAD

Colour	Weißer Blitz
Rating	C-3-15
Flash frequency	0,5 Hz / 1 Hz (wählbar)

Physical

Physical dimensions	120 x 145 mm (Ø x T)
Net weight	0,65 kg
Colour	Rotes Gehäuse / weißer Blitz
Mounting type	Deckenmontage
Mounting position	Decke
Mounting base	Drahtlos

Environmental

Vandal proof	Yes
Operating temperature	-10 bis 55 °C
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-23

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.