TESTIFIRE-BP

XTR2 Lithium-Ionen-Akkupack

Allgemein

Der TESTIFIRE-BP ist ein wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Ersatzakku für den Rauch- und Hitzetester Testifire XTR2.



Einzelheiten

- Ersatz-Akku
- USB-C-Ladeanschluss
- Schnelle Ladezeit - 90 Minuten
- Sicherheitsschaltungen zum Schutz vor Übertemperatur, Überstrom, Überladung und Tiefentladung

TESTIFIRE-BP

XTR2 Lithium-Ionen-Akkupack

Technische Spezifikationen

Electrical

Operating voltage	10,8 V (35,1 Wh / 3250 mAh)

Physical

Colour	Schwarz

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	5 bis 40°C
Storage temperature	-10 bis 50°C
Relative humidity	0 bis 85 % nicht kondensierend - Betrieb 0 bis 90 % nicht kondensierend – Lagerung
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE

Artikelinformation

Produktmarke	testifire

Elektrik

Energiequelle	USB-C-Anschluss
Ladezeit	50 % Ladung 23 °C: < 1 Stunde
	100% Ladung 5°C = 3 Stunden
	100% Ladung 23°C = 2 Stunden
	100% Ladung 40°C = 3 Stunden

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Test Equipment	TESTIFIRE-CHAK	XTR2 Ladegerät Kit
Test Equipment	TESTIFIRE-XTR2	All-in-one connected smoke/heat detector test kit
Test Equipment	TESTIFIRE-XTR2-6M	Vernetztes All-in-One-Testkit für Rauch-/Hitzemelder bis 6 m
Test Equipment	TESTIFIRE-XTR2-HEAD	Vernetzter All-in-One-Testkopf für Rauch-/Wärmemelder

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.