ACL800SUW-RDPX-B

ACL800 EM/CASI/HID Prox Leser - Wiegand, HID Durchgangsleser, Aufputzmontage, Schwarz

Produktbeschreibung

Diese aufputzmontierten Proximity-Leser verfügen über einen Summer und eine dreifarbige LED zur Statusanzeige (Zutritt gewährt, Zutritt verweigert oder Ruhezustand). ACL800SUW-RDPX kann Casi Rusco-, EM- und HID-kompatible Karten/Anhänger (125 kHz) lesen.

Die ACL800-Reihe

Die ACL800-Serie besteht aus allen erforderlichen Elementen, um ein Sortiment mit modernem Design zu schaffen. Diese neue Produktreihe, bestehend aus Lesegeräten, eigenständigen Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktasten für die Ausgangsanforderung, bietet alles, was Sie für ein attraktives Projekt mit einheitlichem Look-and-Feel benötigen. In Zukunft wird diese Produktreihe mit biometrischen Lesern weiter ausgebaut.

Karten-Technologie

Die Leser sind mit der TruPortal (125 KHz) Ausweisreihe kompatibel. Der Proximity-Kartentyp kann über DIP-Schalter in \"HID only\ HID und EM\" ausgewählt werden. \"HID und Casi\" \"Nur Casi\" oder \"Nur EM\" und Wiegand-Ausgänge automatisch je nach Kartentyp."

Kompatibilität

Die ACL800-Leserserie ist mit dem TruPortal-Lernleser (TP-RDR-LRN) zum Einlernen von Zugangsdaten in Zutrittskontrollzentralen wie TruPortal kompatibel. Diese Kompatibilität ist sowohl für die 125 KHz- als auch für die 13,56 MHz-Zugangsdaten gegeben, wobei die volle Länge des Wiegand-Formats in der Verwaltungssoftware verwendet wird (auch mit anderen Paketen von Drittanbietern). Es gibt verschiedene Montagemöglichkeiten: entweder bündig in den elektrischen Wanddosen oder auf der Oberfläche mit einem eleganten, kleinen, modern aussehenden, geformten Design.



Einzelheiten

- Innen-/Außenbereich
- Staubgeschützt und wasserdicht (IP65)
- Attraktives und zeitloses Design
- Inklusive Summer
- Dreifarbige LED's
- Aufputzmontage
- Kompatibel mit dem TruPortal Einlernlesegerät (TP-RDR-LRN)
- Hintergrundbeleuchtung
- 125 KHz EM/CASI/HID Näherungsleser

ACL800SUW-RDPX-B

ACL800 EM/CASI/HID Prox Leser - Wiegand, HID Durchgangsleser, Aufputzmontage, Schwarz

Technische Spezifikationen

System

Max. reader distance to panel	50 m
RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
No. of LEDs	3
No. of covers included	1
Language installation manual	English

Technology

Reader type	Nahdistanz
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Zopf
Pigtail length	100 cm

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	No
PIN keypad	No

Support

Language installation manual	English

Electrical

Power supply type	VDC
Power supply value	9 bis 14 VDC
Current consumption	100 mA bei 24 VDC

Physical

Physical dimensions	92 x 52 x 27 mm
Net weight	300 g
Shipping weight	310 g
Colour	Schwarz
Material	ABS
Form factor	Mullion
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen
Operating temperature	-20 bis +50°C

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Betrieb

Grüne LED	Potenzial Frei
Rote LED	Potenzial Frei
Orangefarbene LED	Leerlaufmodus
Beleuchtung	Blaue Hintergrundbeleuchtung (programmierbare Ein/Aus-Steuerung)
Summer	1 (intern)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.