ACL875SU-B

ACL800 Tastaturleser, Stand-Alone, Aufputzmontage, Schwarz

Produktbeschreibung

ACL875SU ist ein eigenständiger Tastaturleser für Anwendungen in der Zutrittskontrolle im Stand-Alone Betrieb. Geeignet für bis zu 99 Benutzercodes verfügt das ACL875SUW über 2 Ausgänge und 1 Eingang. Die Hintergrund beleuchteten Tastaturleser sind in drei Farben erhältlich. Verschiedenen Benutzer können ein oder mehrere Schaltbefehle zugewiesen werden. Unabhängig davon kann auch ein Alarmsystem scharf/ unscharf geschaltet werden oder ein Zutrittskontrollsystem angesteuert werden. Nach 8 aufeinanderfolgenden ungültigen PIN-Codes besteht die Möglichkeit einer Sperrung von 30 Sekunden. Über den vorhandenen Sabotagekontakt für Abriss/Öffnen kann der Tastaturleser an vorhandene Alarmsysteme angebunden werden.

The ACL800 range

Die Serie ACL800 besteht aus einer Vielzahl verschiedener hoch anspruchsvollen Schalteinheiten, welche mit ihrem eindrucksvollen Design in verschiedenen Farbkombinationen einen optisch ansprechenden Eindruck hinterlassen. Die neue Produktreihe besteht aus Tastaturlesern und berührungsempfindlichen Drucktastern und ist somit in komplexe Systeme integrierbar. Aufgrund der wahlweisen Auf- oder Unterputz-Variante sorgt die Serie ACL800 für ein breiten Einsatzbereich.
In Zukunft wird die Produktreihe noch um einen biometrischen Leser erweitert werden.



Einzelheiten

- Aufputzmontage
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: Schwarz
- Hintergrundbeleuchtete Tasten
- Vergossene Elektronik (mit 1 Meter Kabel)
- Ausgänge: 1 Relais (2A) & 1 Transistor (250mA)
- Master Code
- Benutzercodes 99
- Relaiszeit Verriegelung oder Timer von 1 bis 99 Sekunden
- Memory EEPROM (sichert Programmierung bei Stromausfall)
- Grün LED Ausgang 1 Status
- Rot LED Ausgang 2 Status
- Orange LED Programmierung Status und Taste drücken
- Tastatur geblockt für 30 Sekunden mit Piep-Ton nach 8 mal
- aufeinanderfolgender inkorrekten Code-Eingabe
- Summer
- Sabotageschalter bei Öffnen oder Enfernen
- Leistungsaufnahme: 30 mA in Standby, max 100 mA
- Stromaufnahme: automat. Auswahl 12-24V DC, 15-24V AC
- Schutzklasse IP 65
- Abmessungen: 92 mm x 51mm x 25 mm

ACL875SU-B

ACL800 Tastaturleser, Stand-Alone, Aufputzmontage, Schwarz

Technische Spezifikationen

System

RTE (Request To Exit)	No
CSN (Card Serial Number)	No
Custom data model	No

Technology

Reader type	PIN
Read write	No
SAM module embedded	No

Interface & connections

Interface	Wiegand
Connector type	Zopf

Tamper type

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Operation

Stand-alone	Yes
PIN keypad	Yes

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Schwarz
Material	ABS
Form factor	Mullion
Mounting type	Montaggio a superficie

Environmental

Environment	Drinnen, Draussen

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.