# EVERON-STARTER

## Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1125 Bedienteil

### Immer aktiv. Immer wachsam

Everon ist das Herzstück Ihrer umfassenden Sicherheitslösung. Es bietet herausragende Integration, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Installation und Benutzerfreundlichkeit. Mit Everon ist Ihre Sicherheitslösung über eine vollständig sichere Cloud-Lösung mit UltraSync Connected Services verbunden.

### Außergewöhnliche Integration

Everon ist abwärtskompatibel und lässt sich problemlos von Altsystemen, einschließlich Advisor Advanced, migrieren. Es bietet neue APIs für eine nahtlose Integration mit Fremdsystemen. Für eine noch umfassendere Lösung wird die Videoüberwachung von Aritech über das UltraSync-Ökosystem in die Everon-Lösung integriert.
Alle Advisor Advanced-Panels bieten eine integrierte Zutrittskontrolle, in der Endbenutzer gruppiert werden können. Jede Gruppe definiert separat, welche Türen zugänglich sind und wann der Zutritt erlaubt ist. Da es sich um ein vollständig integriertes System handelt, können Benutzer Bereiche zusätzlich deaktivieren, sobald der Zutritt zu einer Tür gewährt wird.

### Außergewöhnliche Leistungsfähigkeit

Everon unterstützt bis zu 1000 Meldegruppen mit optimiertem Kabelmanagementsystem und mehr Leistung pro Meldegruppe. Everon kann bis zu 112 Zutrittstüren verwalten und unterstützt das ATS734x/SIM-GSM-Modul für Konnektivität und Cloud-Anwendungen für Fernverwaltung und -diagnose über UltraSync.

### Außergewöhnliche Zuverlässigkeit

Everon basiert auf der erfolgreichen Advisor Advanced Zentrale und bietet höchste Zuverlässigkeit. Dank seiner hohen Cybersicherheit wird Everon ständig an die aktuellen Anforderungen angepasst.

### Außergewöhnliche Installation

Everon verfügt dank seiner zahlreichen Tools, die die Installation vereinfachen, über eine außergewöhnliche Installation: Konfiguration über einen Webbrowser, neue Konfigurationsassistenten, Konfiguration und Vorfallmanagement vor Ort oder außerhalb des Unternehmens, hohe Skalierbarkeit durch den Konfigurator, wodurch es für anspruchsvolle Gebäude, Erweiterungen oder Nutzungsänderungen besser anpassbar ist, und schließlich die Möglichkeit, Konfigurationen zu speichern und zu replizieren.

### Außergewöhnliches Benutzererlebnis

Everon bietet ein optimales Benutzererlebnis mit verbesserter Benutzererfahrung über eine neue Controller-Plattform, die Einbruchmeldeanlagen, Zutrittskontrollsysteme und Video integriert. Die Benutzeroberfläche präsentiert sich in einem neuen, modernen Design mit Webanwendung und Touchscreen, wodurch sie intuitiver und schneller zu konfigurieren ist. Das Design des Bedienfelds wurde



### Einzelheiten

- Kit bestehend aus Zentrale mit Bedienteil
- 8 MG onboard
- Max. 48 MG: verdrahtet, drahtlos oder im MIx
- Eingangs- und Ausgangs-Plug-In-Erweiterungen aufsteckbar
- Bis zu 16 Erschütterungsmeldereingänge
- 4 Bereiche
- Bis zu 2000 Benutzer ohne Zutrittscontroller und bis zu 65532 mit Zutrittscontroller
- USB-Anschluss für die lokale Konfiguration
- Mehrsprachig – eigene Sprache für 2000 Benutzer
- IP-Alarmmeldung an OH-NETREC-Empfänger (GPRS/3G/4G optional)
- Integrierter 10/100 Mb Ethernet-Anschluss
- Standard-Zutrittskontrolle ohne zusätzliche Türsteuerungen
- Vollständige Zutrittskontrolle mit CDC4(-EN) Tür-Controller
- Automatische Scharfschaltung – Zeitpläne – zeitgesteuerte Ausgänge
- Live- und geplante Zentralen-Health-Checks durch UltraSync für registrierte Systeme
- Konfigurieren Sie über den Browser auf Mobiltelefon, Tablet oder PC
- Abnehmbare Anschlüsse und farbcodierte Anschlüsse
- Abwärtskompatibilität zu Advanced
- Intelligente Stromversorgung
- Hochgeschwindigkeits-Datenbus

überarbeitet, um dem neuen Familienlook der neuen Aritech-Produktgeneration, wie beispielsweise der Tastatur und den kommenden Meldern, gerecht zu werden.

## Integration in das UltraSync Connected Services-Ökosystem

Wir wissen, dass Cloud-Dienste der aktuelle Trend sind, und sind überzeugt, dass sie Ihnen eine Vielzahl außergewöhnlicher, sicherer und benutzerfreundlicher Dienste für ein optimiertes Sicherheitssystem bieten. Deshalb ist das UltraSync Connected Services-Universum der Schlüssel zu unserer gesamten Produktpalette und natürlich zu Everon. Die Anbindung an UltraSync bietet einen Cloud-Konfigurator, Cloud-Backup und -Wiederherstellung, eine externe API, Firmware-Upgrades, Benutzerverwaltung und vieles mehr.

# EVERON-STARTER

## Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1125 Bedienteil

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Product line | Everon |
| Product type | Integrated Access Control |
| Panel type | Hybrid |
| Kit | No |
| No. of keypads / readers | 8 |
| Data Gathering Panels (DGP) | 7 |
| No. of alarm groups | 256 |
| Specified cable | WCAT52 / WCAT54 oder gleichwertig |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Max no. of inputs | 48 |
| Onboard inputs | 8 |
| Inputs plug-in expansion | 8 |
| ATS1202 support | 3 |

### Outputs

| | |
|---|---|
| No. of outputs | 128 |
| No. of onboard outputs | 3 elektronische Ausgänge + 1 Relais |

### Area

| | |
|---|---|
| No. of areas | 4 |

### User/Cards

| | |
|---|---|
| Max. no. of users | Up to 65532 |
| Users with name | 1000 |
| Max. no. of cards | 2000 bis 65532 |
| Max. no. of PIN codes | 2000 bis 65532 |

### Access control

| | |
|---|---|
| Standard doors on control panel | 4 |
| Door groups | 128 |
| Floor groups | 128 |
| Intelligent doors on 4-door DGPs | 28 |

### Communication

| | |
|---|---|
| Onboard transmission type | IP |
| Transmission extension | GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP |
| Databus type | RS485 |

### Event log

| | |
|---|---|
| Alarm event log | 14500 |
| Access event log | 10000 |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 24 VDC |
| Power supply type | 230 VAC |
| Power supply value | 230 VAC, -10 to +15%, 50 Hz |
| Current consumption | 650 mA max. bei 230 VAC |
| Mainboard current consumption | 110 mA bei 24 V (Netzteil), 160 mA bei 12 V (Batterie) |
| Max system current | 950 mA bei 13,8 V ±0,2 V |
| Max aux power current | 2500 mA bei 13,8 V DC ±0,4 V |
| Auto-reset fuses | 3 (elektrisch) |
| Glass break fuses | 1 (Netzstrom, T-2A 230 VAC, langsam) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 315 x 445 x 85 mm |
| Net weight | 4,9 kg (ohne Batterie) |
| Colour | White |
| Material | Steel (painted) |
| Housing | Medium metal |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 bis +55°C |
| Relative humidity | 95% nicht kondensierend |
| Environmental Class | Klasse II, Innenbereich |
| IP rating | IP31 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 Grade | Grade 3, with tamper kit |
| Compliancy | CE |
| Certification | EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC |

### Unterstützte Versionen

| | |
|---|---|
| Ab Version MR3.2 | Es werden bis zu 48 Meldegruppen unterstützt; Versionen vor MR3.2 unterstützen bis zu 32 Meldegruppen |
| ATS1140 FW2.05 | Unterstützt Firmware Version MR3.1 oder höher |
| MR3.1 | unterstützt ATS1140 FW2.05 oder höher |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Communication Devices | ATS7341 | Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advanced-Zentralen 4G/2G |
| Communication Devices | ATS7341-SIM | Mobilfunkmodul für Axon- und Advisor Advance-Zentralen, inklusive UltraSync-SIM-Karte für 4G-Netzwerke mit 2G-Fall Back |
| Control Panel | EVERON-TOUCH | Kit: ATS1700-MM Zentrale mit ATS1140 Touch-Bedienteil |
| Keypad | ATS1140 | 7"-Touchscreen für Advisor Advanced und Everon Einbruchmeldesysteme |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.