FCX-178-001

Fusion Funk-Parallelanzeige

Allgemein

Die FCX-178-001 ist eine drahtlose Fernanzeige zur Verwendung mit dem drahtlosen Fusion 868 MHz Brandmeldesystem. Die Fusion Funk-Parallelanzeige verfügt über eine rundum weit sichtbare rote LED-Anzeige. Ein Montagesockel ist im Lieferumfang enthalten, eine integrierte Entnahmesicherungsmöglichkeit besteht ebenfalls, um eine unbefugte Entnahme zu gewährleisten. Enthalten im Lieferumfang sind auch die erforderlichen Batterien.

Installation

Die Platzierung von Meldern in engen oder verborgenen Räumen führt oft dazu, dass die Alarmanzeige auf dem Gerät verdeckt oder versteckt wird. Um den Zustand eines Alarms deutlich anzuzeigen, wenn er in Bereichen wie Decken- oder Bodenhohlräumen installiert ist, kann die LED-Fernanzeige FCX-178-001 so programmiert werden, dass sie jeden Alarm im System anzeigt, und an kann so an einer beliebigen markanten Stelle installiert werden.

Produktkonfiguration

Die FCX-178-001 verfügt über eine hochintensive rote LED-Anzeige in der Mitte des weißen, runden Kunststoffgehäuses. Das Gerät ist so konstruiert, dass es auf den kabellosen Aufputzsockel passt, der auch die Batterien und den Empfänger/Sender für die kabellose Schnittstelle aufnimmt. Ein einfach zu montierender Sockel zur Erstbefestigung ist im Lieferumfang enthalten, auf dem die Ausrichtung für die Wandmontage deutlich angegeben ist, so dass das Gerät bei der Wandmontage immer in der richtigen Ausrichtung installiert werden kann.



Einzelheiten

- Rote LED-Anzeige mit hoher Intensität
- Kompatibel mit dem drahtlosen Brandmeldesystem Fusion
- Eingebauter Verriegelungsmechanismus verhindert unbefugtes Entfernen
- Vollständig überwacht, einschließlich Entnahme und Batteriestatus
- Vollständig programmierbar - kann mit jedem einzelnen oder einer Kombination von Systemalarmen verbunden werden

FCX-178-001
Fusion Funk-Parallelanzeige

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion Gateway FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Batterie
Batteries	6x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)
Output transmitter power	Autom. Einstellung 0 - 14 dB (0 - 25 mW)

VID

Colour	Rot

Physical

Physical dimensions	113 x 81 mm (Ø x H)
Net weight	400 g
Colour	Weiße Formteil
Mounting type	Montaggio su base, Montaggio a superficie
Mounting position	Soffitto, Parete
Mounting base	Senza fili

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10 bis +50°C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95% nicht kondensierend
Environment	Drinnen
IP rating	IP23

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-25

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.