N-IO-MBX-1

Caja para módulos carril DIN

General

La N-IO-MBX-1 es una caja de montaje en superficie diseñada para alojar módulos que requieren un montaje en carril DIN. Su función principal es facilitar la instalación y protección de estos dispositivos, manteniendo el cableado accesible, seguro y ordenado en el canal de cables provisto dentro de la caja.



Detalles

- Instalaciones sencillas de módulos de montaje en carril DIN en carriles DIN preinstalados
- Canaleta para cables preinstalada para un cableado ordenado
- Aloje varias unidades DIN en una única ubicación en un caja estética

N-IO-MBX-1
Caja para módulos carril DIN

Especificaciones técnicas

Physical

Physical dimensions	377 x 417 x 110 mm (W x H x D)
Colour	Bianco puro (RAL 9010)
Material	Metall

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Interface unit	KE-IO3101	Unidad inteligente direccionable de 1 salida con aislador
Interface unit	KE-IO3101-M	Unidad de salida de conmutación de red direccionable inteligente con aislador
Interface unit	KE-IO3122	Unidad inteligente direccionable de 2 entradas/2 salidas con aislador
Interface unit	KE-IO3144	Unidad inteligente direccionable de 4 entradas/4 salidas con aislador
Interface unit	KE-IU3110	Unidad inteligente direccionable de 1 entrada con aislador
Interface unit	KE-IU3111-ZME	Unidad monitor de zona direccionable inteligente con aislador (alimentación ext.)

KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57