DDI602-F1

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR. Microondas a 10.525 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55

Sensor de movimiento – Doble tecnología

El Doble Tecnología de exterior DDI602 es un detector de movimiento para exterior, que utiliza dos sensores pasivos de infrarrojos independientes mas un modulo sensor de microondas. Los tres sensores deben ser disparados al mismo tiempo para que el detector genere una alarma. Existe además una opción programable para seleccionar alarma por activación de solo PIR ó solo Microondas.

Fácil y rápido de instalar

Las opciones programables incluyen un contador de pulsos variable y una selección de tres rangos de detección: 10m, 20m y 30m. El DDI602 incluye unos puentes que nos permiten configurar los valores de las resistencias final de línea (EOL), cuando estas son necesarias. Por otra parte, la rotula axial 2D permite girar el sensor 180º horizontalmente y 90º verticalmente, lo que incrementa la rapidez en la instalación y facilita un ajuste exacto del patrón de detección.

Modulo sensor estético y oculto

El diseño del DDI602 tiene una apariencia cuidada y profesional, que hace que la orientación del elemento sensor no sea visible y el cableado del mismo quede totalmente oculto.



Detalles

- Configuración electrónica del rango: 10/20/30m
- Estética atractiva
- Ángulo de detección de 10 a 70º
- Orientación 180º horizontal y 90º vertical
- Módulo sensor oculto
- Resisténcias EOL incorporadas
- Alta resistencia al polvo y la humedad (IP65)
- 5 años de garantia

DDI602-F1

Detector movimiento, doble tecnología, exterior, doble nucleo PIR. Microondas a 10.525 GHz, alcance seleccionable 10/20/30 m, IP55

Especificaciones técnicas

General

Technology	Dual
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.525 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Inputs/outputs

Relay configuration	Multiple EOL values

Physical

Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Outdoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2
Certification	INCERT

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57