SC-32-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Rojo)

Visión general

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Entre sus principales características se incluyen la certificación de la parte 23 VAD, 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Incluye la parte 23 VAD
- 32 tonos de sirena
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-32-0110-0001-99

Sirena SmartCell Roja y Baliza de Pared (VAD Rojo)

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Sounder

Output level	95 dB(A) a 1 m max.
Output level adjustment	Alto o bajo
Selectable tones	32

VAD

Colour	Flash rojo
Rating	W-3-5.11
Flash frequency	0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)

Physical

Physical dimensions	110 x 77 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	Rot
Mounting type	Wandmontage
Mounting position	Parete

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (con baterias) -10 a +55°C (sin baterias)
Relative humidity	95% max. sin condensación
IP rating	IP21C

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57