EVERON-STARTER

Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

Always On. Always Aware.

Everon stanowi rdzeń kompletnych rozwiązań bezpieczeństwa. Oferuje wyjątkową integrację, funkcjonalność, niezawodność, łatwość instalacji oraz wygodę użytkowania. Dzięki Everon Twój system zabezpieczeń jest połączony z usługami "UltraSync Connected Services" za pośrednictwem w pełni bezpiecznej chmury.

Pełna integracja

Everon zapewnia kompatybilność wsteczną i łatwą migrację ze starszych systemów, w tym Advisor Advanced. Oferuje nowe API, umożliwiające płynną integrację z systemami firm trzecich. Dla rozbudowy systemu możliwe jest dołaczenie monitoringu Aritech przez ekosystem UltraSync.
Wszystkie centrale Advisor Advanced umożliwiają zintegrowaną kontrolę dostępu z możliwością grupowania użytkowników. Każda grupa ma osobno zdefiniowane drzwi oraz czas dostępu, użytkownicy mogą także rozbrajać strefy przy uzyskaniu dostępu do drzwi.

Rozbudowane możliwości

Centrala obsługuje do 1000 linii SSWiN, oferuje zoptymalizowany sposób prowadzenia okablowania oraz większą moc na każdą linię. System pozwala na obsługę do 112 drzwi kontroli dostępu i wspiera moduł GSM ATS734x/SIM do łączności oraz aplikacji chmurowych UltraSync do zdalnego zarządzania i diagnostyki.

Niezawodne działanie

Everon bazuje na sprawdzonej centrali Advisor Advanced, zapewniając najwyższy poziom niezawodności. Dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom cybernetycznym system jest stale aktualizowany zgodnie z bieżącymi wymaganiami.

Łatwy montaż

Prosta instalacja jest możliwa dzięki wielu narzędziom: konfiguracja przez przeglądarkę internetową, nowe kreatory konfiguracji, lokalne oraz zdalne zarządzanie incydentami i ustawieniami. Wysoka skalowalność dzięki konfiguratorowi pozwala na łatwą adaptację do rozbudowy, zmian funkcji czy trudnych obiektów, a także zapisywanie i powielanie ustawień systemu.

Exceptional user experience

Everon provides an optimal user experience with an enriched UX via a new controller platform integrating intrusion, access & video. The user interface has a new contemporary design, including a web application and a touchscreen making it more intuitive and faster to configure. Finally, the panel design has been revisited to fit a new family look across Aritech new generation of products such as the keypad and the upcoming detectors.

Integration to the UltraSync Connected Services ecosystem



Szczegóły

- Zestaw z centralą ATS1700 oraz klawiaturą ATS1125
- 8 linii na płycie
- Maksymalnie 48 linii: przewodowych, bezprzewodowych lub mieszanych
- Ekonomiczne moduły rozszerzeń wejść/wyjść
- Do 16 wejść dla czujników wstrząsowych
- 4 strefy
- Do 2000 użytkowników bez kontrolera dostępu i do 65532 z kontrolerem dostępu
- Port USB do lokalnej konfiguracji
- Obsługa wielu języków – osobny dla 2000 użytkowników
- Zgłaszanie alarmów IP do odbiornika OH-NETREC (opcjonalnie GPRS/3G/4G)
- Zintegrowane złącze Ethernet 10/100 Mb
- Standardowa kontrola dostępu bez dodatkowych kontrolerów drzwi
- Pełna kontrola dostępu z użyciem kontrolerów CDC4(-EN)
- Automatyczne uzbrajanie – harmonogramy – wyjścia czasowe
- Kontrola stanu centrali na żywo i według harmonogramu przez UltraSync dla zarejestrowanych systemów
- Konfiguracja przez przeglądarkę na telefonie, tablecie lub komputerze
- Wyjmowane, kolorowe złącza
- Kompatybilność wsteczna z serią Advanced
- Inteligentny zasilacz
- Szybka magistrala danych

We know that the cloud services are the current wave to surf on, and we also believe that it’s the solution to provide you with a multitude of exceptional services, that are secure and easy to handle, for an optimized security system. This is why the UltraSync Connected Services universe is key to our complete range of products, and of course Everon. The connection to UltraSync provides a cloud configurator, cloud backup and restore, external API, firmware upgrade, user management and much much more.

EVERON-STARTER

Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

Specyfikacja techniczna

System

Product line	Everon
Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
Kit	No
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	256
Specified cable	WCAT52 / WCAT54 lub odpowiednik

Inputs

Max no. of inputs	48
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8
ATS1202 support	3

Outputs

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	3 elektroniczne + 1 przekaźnikowe

Area

No. of areas	4

User/Cards

Max. no. of users	Up to 65532
Users with name	1000
Max. no. of cards	2000 do 65532
Max. no. of PIN codes	2000 do 65532

Access control

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Floor groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

Communication

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, IP
Databus type	RS485

Event log

Alarm event log	14500
Access event log	10000

Electrical

Operating voltage	24 VDC
Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC, -10 do +15%, 50 Hz
Current consumption	650 mA maks. przy 230 VAC
Mainboard current consumption	110 mA przy 24 V (zasilacz), 160 mA przy 12 V (akumulator)
Max system current	950 mA przy 13,8 V ±0,2 V
Max aux power current	2500 mA przy 13,8 VDC ±0,4 V
Auto-reset fuses	3 (elektryczne)
Glass break fuses	1 (zasilanie sieciowe, T-2A 230 VAC, zwłoczny)

Physical

Physical dimensions	315 x 445 x 85 mm
Net weight	4,9 kg (bez akumulatora)
Colour	White
Material	Steel (painted)
Housing	Medium metal

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C
Relative humidity	95% (bez kondensacji)
Environmental Class	Klasa II, do użytku wewnętrznego
IP rating	IP31

Regulatory

EN50131 Grade	Grade 3, with tamper kit
Compliancy	CE
Certification	EN50131 Grade 3, F&P, FG, IMQ, INCERT, NFA2P, SBSC

Obsługiwane wersje

Wersja MR3.2 i wyższe obsługują do 48 linii; wersje wcześniejsze do 32 linii
ATS1140 FW2.05 obsługuje MR3.1 lub nowszy
MR3.1 obsługuje ATS1140 FW2.05 lub nowszy

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Communication Devices	ATS7341	Moduł komunikacji GSM do central Axon i Advisor Advanced
Communication Devices	ATS7341-SIM	Moduł komunikacji GSM do central Axon i Advisor Advanced, zawierający kartę SIM UltraSync
Control Panel	EVERON-TOUCH	Zestaw ATS1700-MM zawierający ekran dotykowy ATS1140

EVERON-STARTER

Zestaw ATS1700-MM zawierający klawiaturę ATS1125

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Keypad	ATS1140	7" ekran dotykowy do systemów Everon oraz Advisor Advanced z wbudowanym czytnikiem Mifare EV1-EV3. Możliwość pracy w trybie secure mode, zgodny z Grade 3.

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57