TVN-1204C-4T

TruVision NVR 12, 4 kanały, 40 Mb/s, 4 TB

Dlaczego warto wybrać TVN 12

Seria rejestratorów TVN 12c to w pełni funkcjonalne, kompaktowe rozwiązanie do rejestracji obrazu z kamer IP o maksymalnej rozdzielczości 8 MP (4K).

Model TVN-1204c to ekonomiczny i prosty w obsłudze rejestrator, który obsługuje zapis z maksymalnie czterech kamer.

Łatwa obsługa

Kreator pierwszej konfiguracji z automatycznym wykrywaniem kamer IP zapewnia szybkie uruchomienie urządzenia.

TVN 12c można podłączyć do Internetu bez przekierowania portów i bez VPN, dzięki wbudowanej łączności UltraSync. Zdalny podgląd w aplikacjach mobilnych jest dzięki temu wyjątkowo prosty.

W połączeniu z dedykowanymi produktami TruVision obsługującymi detekcję osób i/lub pojazdów, rejestratory serii TVN 12 pozwalają szybciej i bez dodatkowego wysiłku wyszukiwać istotne zdarzenia.

Zastosowania

Idealne rozwiązanie do rejestrowania obrazu w małych obiektach komercyjnych oraz budynkach mieszkalnych, gdzie liczy się prosta obsługa i szybkie uruchomienie systemu

Szczegóły

- Konfiguracja Plug and Play
- Obsługuje kodowanie H.264, H.265 i H.265+, w zależności od kamer
- Przepustowość nagrywania kamery do 40 Mb/s
- Do czterech kanałów IP o maksymalnej rozdzielczości 4K (8MP)
- 4 TB wbudowanej pamięci masowej
- Nagrywanie Full HD w czasie rzeczywistym
- Wyjście monitora HDMI/VGA
- Automatyczne wykrywanie kamery IP TruVision
- Import/eksport konfiguracji kamery IP
- Obsługa UltraSync dla zdalnego dostępu bez przekierowania portów
- Wykrywanie ruchu, VCA, maskowanie prywatności i wykrywanie sabotażu
- Dedykowane wykrywanie osób/pojazdów w połączeniu z obsługiwanymi kamerami
- Obsługa kamer innych firm za pośrednictwem ONVIF Profile S lub RTSP (protokoły niestandardowe)
- Integracja z centralami SSWiN Aritech IP poprzez raportowanie SIA/XSIA
- Obsługa klawiatury TVK-600
- Obsługa nagrywarki DVD USB
- Pełny dostęp przez przeglądarkę, OSD i oprogramowanie do podglądu na żywo, nagranego wideo i konfiguracji
- Aplikacja TVRMobile na iOS i Androida do zdalnego podglądu
- Obsługa TruVision Navigator
- Integracja zewnętrzna poprzez SDK

TVN-1204C-4T

TruVision NVR 12, 4 kanały, 40 Mb/s, 4 TB

Specyfikacja techniczna

General

Technology	IP
Operating system	Embedded Linux
Rack mountable	No
Rack stacking size	1 U

Video/audio input

Camera channels	4
IP camera channels	4
Max. bandwidth per channel	16 Mbps
Camera bandwidth	40 Mbps
Audio compression	G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.726
Max. IP audio in	4
Max. analog audio In	1
Supported video compression standards	H.264, H.265, H.265+
Supported video streaming standards	Onvif, RTSP Custom Protocols

Local viewing

HDMI output	1
HDMI version	1.4, 2.0
VGA output	1
Max. local output resolution	4K
Synchronous playback OSD (channels)	Do 4 (1080P)
Reverse playback OSD (channels)	Do 1

Remote viewing

Total available viewing bandwidth	80 Mbps
Max. live viewing streams	128
Max. playback viewing streams	8
Max. simultaneous playback web browser	Do 8 kanałów
Reverse playback web browser (channels)	Do 8
UltraSync support	Yes, embedded
Software compatibility	Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile
Browser compatibility	Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari

Storage

Storage capacity	4 TB
SATA interfaces	1
Max. capacity per SATA HDD (TB)	8
Maximum recording resolution	4 K
Recording modes	Continuous, Event, Manual
External storage	NAS
Edge failover recording	Yes

Networking

Network interface cards (NIC)	1
NIC type	RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Total PoE budget	Max. 50 W
PoE standards supported	PoE-af, PoE-at
Plug & Play PoE support	Yes
DNS support	DDNS, ezDDNS, No-IP
HTTPS support	Yes

External interfaces

USB interface back	1
USB interface front	1
Serial interface	None
Alarm inputs	4
Alarm outputs	1
Max. analog audio outputs	1

Electrical

Power supply type	12 VDC
Power consumption	Model PoE : 65 W (bez dysku twardego) Model bez PoE: 10 W (bez dysku twardego)
Power consumption without HDD (W)	≤10 W

Physical

Physical dimensions	320 x 240 x 48 mm (W x D x H) z panelem przednim: 315 × 236.5 × 47.5 mm
Net weight	1.1 kg
Colour	Black

Environmental

Operating temperature	-10 do +55°C 14 do 131ºF
Relative humidity	10 do 90% bez kondensacji

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, RCM, REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 20:20