ATS1110A-N

Teclado LCD 2x16 Caracteres, 16 Áreas - ATSx500

Teclado de operação (RAS)

O teclado ATS1110A-N é parte integrante da gama de Sistema de Detecção de Intrusão e Gestão de Acessos ATS - Advisor Advanced. Da categoria RAS (Remote Arming Station) estes teclados / leitores podem ser utilizados em diferentes ambientes com aplicações interiores / exteriores. O ATS1110A-N pode ser usado para configuração e gestão dos sistemas, para abertura de portas e para arme / desarme das diferentes áreas/partições. Através deste teclado também conseguimos saber, de uma forma generalista, o estado do Sistema de Detecção, através de informação visual e sonora.

Vista Geral

Com um design moderno e ergonómico, este teclado tem uma capacidade de informação textual de 2 x 16 caracteres. O contraste do visor pode ser ajustado, via teclado, bem como os níveis sonoros do besouro integrado. Quatro teclas (setas) permitem ao utilizador percorrer com facilidade e intuição toda a programação e operação do sistema e aceder ainda a outras funções adicionais.

Indicações

Quatro LED's indicadores informam o utilizador das situações de Falha, Alarmes e Gestão de Acessos
Verde - Confirma alimentação do Painel de Controlo.
Amarelo - Indica falha no sistema.
Azul - O LED de acesso pisca quando é concedio o acesso a uma área atribuída ao RAS.
Vermelho - O LED de alarme ilumina-se quando existe um tamper de sistema ou uma área atribuída ao RAS se encontra em alarme.
A consola de operação pode indicar o estado de 16 áreas, utilizando os 16 LEDs frontais em conjunto com a informação detalhada apresentada no LCD.
O estado das áreas podem ser identificado pela visualização dos 16 LEDs, que se encontram visíveis quando a tampa do teclado se encontra aberta ou removida:
• LED iluminado quando a área correspondente está armada.
• LED com intermitência lenta quando existe uma falha detectada.
• LED com intermitência rápida em caso de alarme.

Montagem

A cobertura do RAS é articulada na parte inferior. Para abrir, agarre a tampa nos lados ou na parte superior e puxe suavemente. A cobertura pode ser completamente removida, retirando cuidadosamente um dos pinos do corpo do RAS e puxando.



Detalhes

- LCD 2 x 16 caracteres
- Ajuste de nível sonoros do besouro incorporado
- Contraste do visor ajustável
- 16 LED's indicadores (áreas)
- Indicação de abertura de porta

ATS1110A-N

Teclado LCD 2x16 Caracteres, 16 Áreas - ATSx500

Especificações técnicas

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch-Tasten
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	16

System

Function keys	4
Addressing type	Dip-Schalter
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Verdrahtet

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 50 mA Max

Electrical

Operating voltage	9 to 14 VDC
Current consumption	26 mA typical 95 mA max

Physical

Physical dimensions	92 x 165 x 25,4 mm
Net weight	296 gr
Colour	Weiß
Form factor	Vertikal
Cover	Flip-Abdeckung
Mounting type	Oberflächenmontage

Environmental

Operating temperature	0 to +50°C
Relative humidity	95% non condensing
Environment	Drinnen
IP rating	30

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57