IM1640PAG-G3

Contacto de montagem à superfície, cabo blindado, blindagens EN Grau 3 e NFA2P 3

Commercial Surface Mount Contact

The IM1640 series commercial surface mount contacts are specifically designed to work on metal frames. The contacts can be used in harsh environments. Special version with armoured cable and including junction box is available.



Detalhes

- Concebido para ser utilizado em ambientes agressivos
- protecção anti sabotagem (Tamper)
- Versão com cabo blindado

IM1640PAG-G3

Contacto de montagem à superfície, cabo blindado, blindagens EN Grau 3 e NFA2P 3

Especificações técnicas

General

Application type	Montaggio a superficie
Contact type	NC
Connectivity	4 fios, 2 metros (cabo blindado)

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	15 mm

Electrical

Cable length	2 m
Voltage	max. 40 VDC
Switching current	max. 500 mA

Physical

Physical dimensions	58 x 22 x 12 mm (W x H x D)
Dimensions magnet	8 x 30 mm
Dimensions contact / sensor	8 x 30 mm
Colour	Weiß
Material	ABS

Environmental

Operating temperature	-40° a +70° C
IP rating	IP67

Regulatory

EN50131 grade	Grad 3
Compliancy	CE
Certification	NFA2P

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57