FC-171-001

Base Via Rádio Fusion Branca

Vista Geral

A FC-171-001 é uma base BRANCA, sem fios, para utilização com dispositivos de notificação Fusion. É adequada para utilização no interior.

A base é rápida e fácil de instalar, oferecendo endereçamento individual no painel.

Gama

A série Fusion é composta por:

· Detetores Óticos de Fumos
· Detetores Multisensor de Fumos
· Detetores Termovelocimétricos A1R
· Detetores Térmicos Class CS
· Sirenes brancas e vermehas
· Sirenes com DIVs e DAV's
· Botoneiras Manuais
· Módulos de Interface

Princípio de Operação

Os dispositivos sem fios são frequentemente instalados em edifícios onde a cablagem representa um desafio porque a construção do edifício ou a sua concepção é negativamente afectado pela utilização de cabos. Também pode ser difícil a colocação de cabos em edifícios históricos. Foi para estes edifícios arquitetónica sensíveis que a série Fusion foi desenvolvida.

A cada dispositivo Fusion é atribuído um endereço a partir da base. Este endereço é convertido pelo interface de lopp sem fios Fusion para um endereço de dispositivo semelhante a um dispositivo com fios ligado directamente aos cabos de loop.



Detalhes

- Funcionamento dupla banda 868 MHz
- Mecanismo de bloqueio anti-violação
- Certificado EN por terceiros
- Fácil instalação
- Tecnologia comprovada
- Até 31 dispositivos por interface de loop
- Capacidade de alarme de tamper

FC-171-001
Base Via Rádio Fusion Branca

Especificações técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion gateway FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Batterie
Batteries	3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline or Varta 4006 Industrial) 3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline or Varta 4014 Industrial)
Operating voltage	2.8 to 5 VDC
Output transmitter power	0 to 25 mW (Auto adjusting)
Cable size	NA

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Montaggio a superficie
Mounting position	Soffitto, Parete

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	< 95% non-condensing
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57