TX-2810-03-4

Trådlös utomhus PIR-detektor 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 10/20/30 m valbart. Detekteringsvinkel 10 till 70°, max 30x24 m.Monteringshöjd upp till 6 m. Drifttemperatur -25

Trådlös rörelsedetektor utomhus – quad PIR

TX-2810-03-4 PIR-detektorn är en rörelsedetektor för utomhusbruk med två separata passiva infraförda sensorer i ett enda hölje. Båda sensorerna måste aktiveras för att ett larm ska avges. Quad PIR-teknologin ger en exakt och pålitlig närvarodetektion samtidigt som den förhindrar falsklarm. Detektorn är trådlös och arbetar på frekvensen 868 MHz Gen 2.

Installeras enkelt och snabbt

De programmerbara alternativen inkluderar variabel pulsräkning och tre täcknings- områden: 10 m, 20 m eller 30 m.
Den integrerade sensorn med dubbelaxellutning för utomhusbruk med 180º panorering och 90º lutning ger ett noggrant och täckande detektionsmönster. Inget krångel med kablar, med denna trådlösa lösning. Detta ger en valfrihet vid placering av detektorn vid installation.

Anpassad täckning

Täckningsområdet kan anpassas med integrerade ridåskydd. Ett extra set av ridåskydd tillhandahålls för att begränsa ridåernas mönster ännu mer, till en detektionsvinkel på 10 grader.
En självhäftande silvermaskering kan sättas på linsen för att maskera ett område eller för att anpassa synfältet.

Alla årstider

Fungerar vid temperaturer från -25 till 65 °C. Dessa detektorer är säkra under alla årstider. IP65-godkännandet garanterar utomordentlig detektering även i dammiga och fuktiga miljöer.



Detaljer

- Täckningsområde valbart: 10, 20 eller 30 m
- Estetisk och dold sensor
- 10 till 70º detekteringsvinkel
- 180º panorering & 90º lutning för flexibel installation
- Sensormodulen är dold
- Damm och fuktmotståndig (IP65)
- 3 års batteritid, utökningsbart till 5 år

TX-2810-03-4

Trådlös utomhus PIR-detektor 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 10/20/30 m valbart. Detekteringsvinkel 10 till 70°, max 30x24 m.Monteringshöjd upp till 6 m. Drifttemperatur -25

Tekniska specifikationer

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	868 MHz AM

Physical

Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Outdoor

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57