FHSD8015-99

LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.



FHSD8015-99

LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.

Tekniska specifikationer

Sampling pipe

Inlet quantity	1

Physical

Colour	Fløde
Mounting type	Montaggio a superficie
Material (body)	Kabinet af stålplade

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-20

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	FHSD8025-09	LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Detection device	FHSD8100-09	LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish

EDWARDS
Built for Resilience

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57