ISM-95

2000/900 Serien Stand Alone sløjfe Isolator (CPD certificeret)

Generelt

ISM-95 er en stand-alone sløjfeisolator, der kan anvendes til beskyttelse af både 2000 og 900 seriens adressable sløjfer. Den leveres i et CPD godkendt kabinet til nem installation.

ISM-95 føæler og isolerer overbelastning og kortslutningsfejl på de adresserbare enheders sløjfer. En gul lysdiode på printet indikerer en isoloationstilstand. Enhver enhed tilslusttet til ekstraenhedens terminaler, fortsætter med at fungere i tilfælde at en enkelt kortslutning med fejl på begge sider.

Functionality and use

The function of the ISM-95 is to protect the integrity of the addressable loop in case of an overload or short-circuit on part of the loop. In such event the entire data circuit is not lost but only the effected part of the loop is isolated.

For full protection it is recommended that every addressable device in the loop be fitted with a ISM-95 isolator. For regulatory purposes it is specified that not more than a single detection zone is affected by a single fault on the loop, containing no more than 32 devices.



Detaljer

- Beskyttelse mod overbelastning
- Automatisk gendannelse, når fjelen er rettet
- Lokal isoleret indikation
- Enhed tilsluttet til isolator forbliver operativ
- CPD godkendt

ISM-95

2000/900 Serien Stand Alone sløjfe Isolator (CPD certificeret)

Tekniske specifikationer

Physical

Mounting type	Oppervlaktemontage

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-17

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57