ATS1236

DGP Receptor inalámbrico de 32 zonas 433Mhz

Aumento de la capacidad de la zona

El receptor inalámbrico ATS1236 añade capacidades inalámbricas a la gama de paneles Advisor Advanced.

El DGP inalámbrico es compatible con la mayoría de los transmisores de 63 bits de 433 MHz, así como con la nueva generación de transmisores LoNa de 433 MHz, cuya comunicación inalámbrica está totalmente encriptada, lo que evita interferencias no autorizadas. Se pueden aprender hasta 32 sensores inalámbricos y hasta 16 mandos.

El receptor inalámbrico ATS1236 proporciona dos entradas de zona cableadas y una salida de relé programable.

Instalación y programación

El DGP inalámbrico debe instalarse fuera de la carcasa del panel para asegurar un rango inalámbrico máximo. La solución inalámbrica de 433 MHz monitoreará el estado y la presencia de cada dispositivo inalámbrico y responderá en caso de una condición de interferencia de RF.

El receptor inalámbrico ATS1236 puede programarse tanto desde el teclado como desde el descargador. El firmware del módulo es actualizable remotamente.



Detalles

- Añade capacidades inalámbricas a Advisor Advanced
- Dos entradas cableadas
- Una salida de relé programable SPDT Form C
- Soporta transmisores legacy 63-bit 433 MHz y LoNa 433 MHz
- Tecnología Learn-mode
- Terminales extraibles
- Firmware actualizable

ATS1236

DGP Receptor inalámbrico de 32 zonas 433Mhz

Especificaciones técnicas

General

Expander type	Drahtloser Expander
Product line	Advisor Advanced, Axon
Connection type	Conexión al bus de datos
Compatibility	Advisor Advanced MR 4.2 o superior

System

Addressing	Dip-Schalter

Inputs

Total	32
No. of wireless zones	32 sensores inalámbricos (one way)
Onboard	2 cableadas

Outputs

Onboard	1
Type of outputs	Relé SPDT Form C

Wireless

Operating frequency	433 MHz legacy, 433 MHz LoNa

Electrical

Operating voltage	12 VDC vía bus
Current consumption	Nominal 47 mA Máximo 51 mA
Integrated power supply	No

Physical

Physical dimensions	155 x 95 x 26 mm
Net weight	0.160 kg
Colour	Weiß
Material	ABS Plastik

Environmental

Operating temperature	-10°C a +55°C
Relative humidity	90% humedad relativa sin condensación
Environment	EN50130-5 ; Klasse II - Binnen (algemeen)

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CE, EN50131 Grad 2, INCERT

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57