FD2710R

Detector analógico lineal de humos por barrera de rayos infrarrojos. Alcance 100m.

General

Las barreras infrarrojas FD2710R son detectores de humo lineales conectables directamente a lazo analógico y que no requieren alimentación externa alguna. Cubren hasta 100 metros lineales de distancia y son compatibles directamente con el lazo analógico Aritech 2000, con lo que pueden ser conectadas a centrales Aritech serie FP1200/2000 y serie 2X-Fx.

Configuración

La barrera FD2710R consiste en un transmisor / receptor de infrarrojos dentro de un sólo encapsulado compacto. La señal o radiación infrarroja es reflejada por un prisma y analizada en busca de presencia de humo. Está especialmente indicada para aplicaciones en las que la colocación de detectores puntuales no se puede llevar a cabo debido a la altura o inaccesibilidad de la estancia.

Fácil instalación

El cableado es muy simple, reduciendose sólo al cableado del conjunto emisor / receptor, que están en la misma carcasa, lo cual reduce al máximo el tiempo de instalación. Es muy fácil su alineamiento y ajuste, gracias a sus indicadores LED. La barrera se puede testear fácil y rápidamente con la tarjeta de oscurecimiento graduada que viene suministrada con cada equipo.

Reducción de falsas alarmas

Se pueden seleccionar varios umbrales de alarma para adecuar su funcionamiento a los diferentes ambientes posibles de trabajo. Si el nivel de la señal infrarroja disminuye por debajo del umbral programado durante más o menos 10 segundos, el dispositivo genera una señal de alarma. En cambio, si la señal infrarroja se reduce de una manera brusca y rápida por debajo del 90% de oscurecimiento, la barrera genera una señal de avería que es transmitida al panel de incendios. Las barreras FD2710R monitorizan en todo momento la degradación de la señal debida a la suciedad ambiental que se vaya depositando sobre los equipos, compensando en todo momento la respuesta de la barrera.



Detalles

- Aimentación del propio lazo
- Protocolo Aritech 2000
- Cobertura de hasta 1500 m²
- Rango lineal de entre 50 y 100 metros
- Altura máxima de colocación de 25 metros
- Bajo Consumo
- 3 umbrales de alarma seleccionables
- Auto-chequeo y compensación automática de contaminación
- Discrimina entre alarmas y averías por obstrucción
- Montaje horizontal o vertical
- Fácil cableado y alineamiento
- Controlada por microprocesador
- Conforme a BS5839 parte 5 y EN54

FD2710R

Detector analógico lineal de humos por barrera de rayos infrarrojos. Alcance 100m.

Especificaciones técnicas

General

Addressing method	Dip-Schalter

Electrical

Power supply type	Lus aangedreven

Detection

Optical wave length	880 nm

Physical

Colour	Schwarz, Grau
Mounting type	Wandmontage
Material (contacts)	Vlamvertragend ABS

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	FD-MB10	Suplemento de montaje para detectores de las series FD700, FD900, FD2700 y FDR-EZ.
Detection device	OR2000	Espejo reflector para las barreras de reflexión de haz infrarrojo.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57