PB621

AIR-detector

De AIR-lijndetectoren uit de ARIX PB500 en PB600 series worden ontworpen en gefabriceerd door een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van opto-elektronische apparatuur. Dankzij de recentste technieken voor geavanceerde elektronische en optische ond



Details

- Bereik van 200 meter
- Installatie binnen of buiten
- 4 gesynchroniseerde lijnen
- 4 optionele frequentiestappen om te waarborgen dat één ontvanger slechts één zender 'ziet'.
- Instelbare precisieoptica
- Ongevoelig voor extern licht
- Hoge bescherming tegen EMC-geluid
- AGC-gevoeligheidsregelaar
- Extra lensverwarming als accessoire beschikbaar
- Volledig assortiment torenaccessoires voor gebruik buiten
- Zichtbaarheidscontrole is standaard
- Toonsignaal voor juiste bijstelling
- Alarmgeheugen

PB621
AIR-detector

Technische specificaties

General

Category	Active Infrared Beams
Product type	Active Infrared Beam
Infrared system	4-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

Detection

Range	200 m
Alarm response time	51 to 700 ms

Inputs/outputs

Alarm output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Supervision output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

Electrical

Power supply value	12 to 30 VDC
Current consumption	120 mA 85 mA

Physical

Net weight	1.2 g
Colour	Black
Material	Polycarbonate

Environmental

Operating temperature	-35 to +66°C
Environment	Outdoor

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57