ATS1190

ATS kortläsare med 2,5 m kabel "droppen". Utan knappsats * Programmeringskort ATS1481. Hitag II.

Innovativa beröringsfria läsare

Läsare för smarta kort ansluts direkt på RS485-databussen från centralapparaten eller en 4-dörrars kontrollenhet och kan konfigureras och adresseras från en LCD-knappsats. Läsaren programmeras via manöverpanel eller via programmeringskort ATS1481.

Kort och taggar av hög kvalitet

Både den "smarta" kretsen och antennen är inbakade inne i korten och taggarna. Det går att skriva på korten med en standard kortskrivare. Korten ATS1472 har en programmerbar magnetremsa för flextidsregistrering eller andra tillämpningar.



Detaljer

- Vädersäker konstruktion helt fylld med epoxy
- Standard vitt lock med snäppfäste (finns även röd, svart, beige eller grå)

ATS1190

ATS kortläsare med 2,5 m kabel "droppen". Utan knappsats * Programmeringskort ATS1481. Hitag II.

Tekniska specifikationer

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Card Addressing, Keypad Addressing, Software Addressing
Reader accessory	Optional Color Covers

Technology

Reader type	Nærhed, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Svinesvans

Inputs/outputs

Inputs	Request to exit
Outputs	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	No

Physical

Colour	Hvid
Material	Plastic
Mounting Type	Oppervlaktemontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør, Udendørs

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57