PM812N-G3

Netzteil, 13.8 VDC 1,5 A, EN50131 Grade 3

EN zertifiziert für Grad 3

Verwendbar für die Nutzung von Systemen gemäß den EN50131-6:2008 Richtlinien bis Grad 3 sowie der Umweltklasse II, bei denen eine Notstrombatterie mit einer Kapazität von 18Ah erforderlich ist.

Schutzvorrichtung

Standardmäßig verfügt das Netzteil über einen vollständigen Schutz einschließlich eines Netz-Entstörfilters, elektronischen Überstromschutz für Ausgang und Sicherungen den Nebenmelder- und Batterieausgang.



Einzelheiten

- Intelligent aktive Batterieüberwachung
- Störungssignalisierung für Netzausfall, Batteriefehler und Netzteilstörung
- Tiefentladeschutz für Batterie
- Gehäuse Sabotagekontakt
- Verpolungsschutz für Batterie
- Elektronischer Überlastschutz
- LED's for comprehensive diagnostics
- Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- EN50131-6:2008 zertifiziert

PM812N-G3

Netzteil, 13.8 VDC 1,5 A, EN50131 Grade 3

Technische Spezifikationen

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grad 3

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.