DM980I-N

DKM mit Isolator, Rot, XP95 - Kunststoffgehäuse nach EN54-11(Symbol+Feuerwehr)

Allgemein

Handfeuermelder im stabilen ABS Gehäuse für den Ringleitungsbetrieb der Brandmeldezentralen der Serie FP1200 und 2000. Er ist kompatibel mit allen Meldern und Modulen der Serie 900. Der Handfeuermelder entspricht der DIN 14655 und ist für Aufputzmontage geeignet. Die Rücksetzung des Melders erfolgt automatisch beim Öffnen bzw. Schließen der Tür. Er besitzt einen beidseitigen Isolator der bei einem Kurzschluss den Melder einseitig von der Spannungsversorgung trennt und somit den Betrieb und die Funktionalität des Melders aufrecht erhält.

Zubehör

Als Zubehör und Ersatz stehen Ersatzschlüssel (DM900Key) und Einsatzgläser (DM966) zu Verfügung.



Einzelheiten

- Handfeuermelder im stabilen ABS Gehäuse
- Entsprechend DIN 14655
- Kompatibel mit allen Meldern der Serie 900
- Tür mit Schlüssel gesichert
- Glasscheibe auswechselbar
- LED als Auslösekontrolle
- Aufdruck: Haussymbol mit Flamme
- Beidseitiger Isolator
- VdS anerkannt

DM980I-N

DKM mit Isolator, Rot, XP95 - Kunststoffgehäuse nach EN54-11(Symbol+Feuerwehr)

Technische Spezifikationen

Electrical

Power supply type	24 VDC

Physical

Colour	Czerwony (RAL 3001)
Material (body)	RA6 + 30%gF

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-11

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	DM966	Ersatzglasscheibe klar für Druckknopfmelder Serie DM880/980

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.