VV602-PLUS

Detector sísmico para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores.

Detección superior

Los detectores sísmicos de la serie VV 600 Plus han sido diseñados para detectar intentos de intrusión en cámaras acorazadas, cajas fuertes, depósitos nocturnos, cajeros automáticos y otras áreas físicamente reforzadas tales como almacenes de datos o archivos. Estos detectores sísmicos reaccionan a los patrones de vibración característicos de todas las herramientas de ataque, tales como martillos, taladros, sierras de diamante, herramientas hidráulicas de presión y herramientas térmicas como sopletes o lanzas térmicas. Detectan las vibraciones que ocurren dentro de un radio de 3 a 14 metros, dependiendo del material y diseño del objeto protegido.

Excelente inmunidad a falsas alarmas

Los detectores sísmicos permiten una actividad humana normal alrededor del área protegida sin riesgo de producir alarmas indeseadas. Para alcanzar este alto nivel de precisión, cada detector incluye tres detectores en uno. Los tres canales (conteo, integración y explosión) analizan las frecuencias de la señal, la duración y la amplitud, para diferenciar entre perturbaciones ambientales aleatorias y un intento real de intrusión. El resultado final son detectores con una detección y una inmunidad a falsas alarmas excelentes.

Dispositivos de prueba y accesorios

La serie VV 600 Plus cuenta con dos funciones de prueba diferentes: Automática o manual. Es posible seleccionar entre prueba interna de la electrónica del detector o, utilizando el dispositivo de prueba VT705P, realizar una prueba funcional del detector y su contacto físico con el objeto protegido. Se encuentra disponible una gama completa de accesorios para obtener el mayor nivel de seguridad en todo tipo de aplicaciones.



Detalles

- Detecta todos los métodos de ataque conocidos
- Procesamiento avanzado de la señal que diferencia entre los distintos ruidos ambientales y los ataques reales
- Consumo extremadamente bajo
- Sensibilidad ajustable
- Protección de tamper a escala completa
- Completa linea de accesorios
- Facil de instalar

VV602-PLUS

Detector sísmico para cajas fuertes, cajeros automáticos y dispensadores.

Especificaciones técnicas

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Natlige bankbokse
Tamper protection	Temperatur 84° C, verdrillt geschirmt, Öffnungskontakt, Abhebekontakt
Alarm indication	LED-Anzeige Schraube Nr. 3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 bis 14 m Radius
Sensitivity adjustment	5 Schritte von ca. jeweils 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	Form A Halbleiterrelais, maximaler Serienwiderstand 35 Ohm
Test output	Yes

Physical

Colour	Grå (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57