SC-21-0200-0001-99

Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Overview

El detector dual de humo/calor SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell.

Las características incluyen detección dual de humo y/o calor, comunicación bidireccional de 868 MHz, LED de indicación de alarma y un mecanismo de bloqueo antisabotaje.

Este dispositivo está certificado por un tercero y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.



Detalles

- Completamente inalámbrico
- Rápido y fácil de instalar
- Perfil compacto
- 37/5000 Detección flexible; humo y/o calor
- Diseño unico
- Mecanismo de bloqueo incorporado

SC-21-0200-0001-99
Detector SmartCell Dual Humo/Calor

Especificaciones técnicas

General

Wireless frequency	868 MHz

Electrical

Batteries	3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)

Detection

Sensitivity	Humo: Normal, Normal+AVF. Temperatura: 58 °C, estática (A2S), 58 °C velocimétrica (A2R), 72 °C estática (BS), 72 °C velocimétrica (BR)

Physical

Physical dimensions	110 x 58 mm (Ø x D)
Net weight	0.2 kg
Colour	White
Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sín baterías)
Relative humidity	95% sín condensación
Environment	Indoor

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57