PM865

Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 5 A

Présentation

Cette nouvelle série d'alimentation à découpage, secourue allie coût et éfficacité pour une utilisation dans de larges domaines d'applications comme la détection incendie, l'intrusion, le contrôle d'accès.

Le design de mode de commutateur hautement efficace assure de faibles coûts d'exploitation, génère moins de chaleur et avec une taille réduite augmente l'espace disponible pour les PCB ou des câbles supplémentaires. Sa fabrication modulaire simplifie l'entretien.



Détails

- Indicateurs de défauts
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Indication de défaut
- Alimentation et fusibles dc
- Boîtier en acier laqué

PM865

Alimentation à découpage, secourue, 24 VDC, 5 A

Spécifications techniques

General

Fuse(s)	230 VAC input 3.15A, 12/24V output 5 A

Electrical

Mains input	230 VAC

Output

Power output voltage	27.6 VDC
Output ripple	100 mV pk-pk max
Power output current mains	5 A

Battery

Max. Battery capacity	7.2 Ah (x2)
Battery charge current	1 A
Battery recharge time	20 hours
Battery disconnect voltage	19.6 ±0.2 VDC

Physical

Colour	Weiß
Form factor	Stahlschrank

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57