STX2405-E

EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply



STX2405-E

EN 54-4 Approved, 24 V 5 A + 0.85 A Intelligent Power Supply

Spécifications techniques

Output

Output Current	5 A

Physical

Colour	Weiß
Material	Stahl

Produits compatibles

Catégorie	Référence	Description
Batteries	BS127N	Batterie plomb-acide scellée, 12 V, 7.2Ah (Pour centrales INCENDIE uniquement, utilisez BS127N-A pour toutes les autres centrales INTRUSION)
Batteries	BS127N-A	Batterie plomb-acide scellée - 12 V, 7,2 Ah - pour les applications de contrôle d'accès, d'intrusion et de vidéoprotection.
Batteries	BS131N	Batterie, 12 V, 18 Ah
Power Supplies	STX2401-C	EN 54-4 Approved, 24 V 1 A + 0.3 A Intelligent Power Supply
Power Supplies	STX2402-E	EN 54-4 Approved, 24 V 2 A + 0.7 A Intelligent Power Supply
Power Supplies	STX2410-E	EN 54-4 approved, 24V 10A + 0.7A Intelligent Power Supply

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57