VV602-PLUS

Microfono selettivo per casse continue.

Superiore efficacia di rivelazione

I rivelatori sismici della serie VV600 Plus sono studiati per identificare i tentativi di effrazione all'interno di caveaux, su casseforti, cassette di sicurezza, sportelli Bancomat ed altre strutture blindate, come armadi per archiviazione di documenti ed archivi elettronici. Questi rivelatori sismici reagiscono alle vibrazioni caratteristiche generate da tipici attrezzi da scasso, quali martelli, trapani a punta o a disco di diamante, attrezzi a pressione idraulica e strumenti termici, quali cannelli a fiamma e lance termiche. Sono in grado di discriminare le vibrazioni prodotte entro un raggio di 3-14 metri dalla posizione in cui sono montati. La sensibilità di rievelazione dipende dal materiale e dalla struttura dell'oggetto protetto.

Eccellente immunità rispetto ai falsi allarmi

Questi rivelatori sismici consentono, al tempo stesso, lo svolgimento delle normali attività quotidiane nella zona circostante l'area protetta, senza rischio di innescare allarmi indesiderati. Per ottenere questo elevato livello di discriminazione, ogni rivelatore è in pratica costituito da "tre rivelatori in uno". Tutti e tre i canali (conteggio, intregazione ed esplosione) analizzano le frequenze, la durata e l'ampiezza dei segnali, in modo da distinguere i normali rumori ambientali dai rumori di un reale tentativo di effrazione. Il risultato: rivelatori in grado di garantire eccellente efficcacia di rivelazione e protezione dai falsi allarmi.

Test ed accesori

La serie VV 600 Plus offre due diverse funzionalità di test, rispettivamente ad attivazione manuale o automatica. Si può scegliere tra un test interno dell'elettronica del rivelatore oppure, utilizzando il trasmettitore di prov VT705, eseguire un test funzionale del rivelatore e del contatto fisico fra lo stesso e l'oggetto protetto. E' disponibile una gamma completa di accessori per tutti i tipi di applicazioni, in modo da garantire il massimo della sicurezza.



Dettagli

- Protegge tutti i tipi di sportelli Bancomat e cassette di sicurezza
- Permette di rivelare tutti i metodi conosciuti di attacco
- Un sistema avanzato di elaborazione dei segnali consente di discrminare i rumori ambientali dalle normali effrazioni
- Consumo di corrente estremamente basso
- Due opzioni per l'esecuzione dei test
- Sensibilità regolabile
- Completa protezione antimanomissione
- Gamma completa di accessori
- Facile da installare
- Certificazione IMQ II° e III° Livello

VV602-PLUS

Microfono selettivo per casse continue.

Specifiche tecniche

General

Application type	Pengeautomat (ATM), Skrzynek sejf depozytowych nocny
Tamper protection	Temperatura 84° C, ekran wiertarki, styk otwierania, styk pomocniczy
Alarm indication	Wkręt nr 3 wskaźnika LED
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	Promień 3 do 14 m
Sensitivity adjustment	5 nastaw co ok. 6 dB

Inputs/outputs

Alarm contact	Przekaźnik statyczny, maks rezystancja szeregowa 35 ohm
Test output	Yes

Physical

Colour	Szary (RAL 7035)

Regulatory

Certification	VdS

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57