ACT430E-5

Porta chaves Mifare Classic S50 (pack de 5) UID 7-byte (CSN) . Utilizar com leitores Mifare ATS1160N/1161N & ACI406/407

Vista Geral

Estes porta-chaves Mifare Classic 1k devem ser utilizados com leitores Mifare ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 da KGS Fire & Security ou com leitor de transição que suporte números de série de 7 bytes (CSN). Os cartões não programados e apenas o número de identificação único de 7 bytes do chip Mifare®, o chamado Número de Identificação do Cartão ou Chip (CSN) é utilizado pelos leitores.



Detalhes

- CSN Só leitura (7-byte)
- Função Leitura/ Escrita para sectores de cartões

ACT430E-5

Porta chaves Mifare Classic S50 (pack de 5) UID 7-byte (CSN) . Utilizar com leitores Mifare ATS1160N/1161N & ACI406/407

Especificações técnicas

System

Reading distance	0 to 10 cm
Memory size	1K
No. of Mifare bytes CSN	7 bajtów (S50)
Supported readers	Czytniki ACI406/407 Mifare, Czytniki ATS1160/1161 Mifare

Technology

Credential type	Nahdistanz
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)

Ordering information

Cards/tags in package	1

Physical

Material	PA6
Form factor	Brelok
Physical dimensions	45 x 30 x 14 mm
Net weight	16 g
Colour	Schwarz

Environmental

IP rating	IP66

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57