AI672

Sinalizador Remoto - Convencional

Vista Geral

Os sinalizadores ótico e ótico/acustico, AI672 e AI673 foram desnvolvidos para serem utilizados com a maioria dos detetores de incêndio. A série AI670 é utilizada parahave been designed for use with most types of addressable and conventional alarm detectors. T



Detalhes

- Tensão de alargada de operação
- Baixo Consumo
- Base de Montagem Universal
- Baixo Perfil
- Elevada Visibilidade
- Protecção contra inversões de Polaridade
- Ligação até 4 Detectores
- Indicação Luminosa ou Intermitente

AI672
Sinalizador Remoto - Convencional

Especificações técnicas

General

Monitoring	Unmonitored

Electrical

Power supply type	VDC
Number of connection terminals	5

Physical

Colour	Czysta biel (RAL 9010)
Mounting type	Montaż na podstawie
Mounting position	Sufitowy, Naścienny
Mounting base	Płytki
Material	Poliwęglan (samogasnący)

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57