PM811N-G2

Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 2 certificeret, 13.8 VDC, 1 A

Certificeret klasse 2

Velegnet til brug i systemer designet, med krav om overholdelse EN50131-6:2008 klasse 2 og miljøklasse II kræver 8 Ah standby batterikapacitet.

Beskyttelse

Omfattende beskyttelse indbygget som standard, beskyttelse mod fejl fra lysnettet, overbelastning af udgange, sikringer.



Detaljer

- Indikering af manglende eller fejl på strømforsyning og lavt batteri niveau
- Beskyttelse mod afladning af batteri.
- Sabotagekontakt
- Beskyttelse mod omvendt batteritilslutning
- LED for omfattende diagnostik
- Termisk beskyttelse af kredsløb
- Pulverlakeret kabinet
- EN50131-6:2008 klasse 2, type A certificeret

PM811N-G2

Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 2 certificeret, 13.8 VDC, 1 A

Tekniske specifikationer

Output

Strømudgangsspænding	13.8 VDC
Strømudgangsstrøm	1 A

Physical

Farve	Hvid
Form faktor	Stål kabinet

Environmental

Miljø	EN50130-5; Classe II - Interior (geral)

Regulatory

EN50131 kvalitet	Lønklasse 2
Overholdelse	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certificatie	EN50131 Grau 2

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57