# ACT430E-5

## Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

### Allgemein

Diese Mifare Classic 1k-Schlüsselanhänger sind für ATS1160N/ATS1161N, ACI406/ACI407 und alle anderen KGS Fire & Security Mifare- oder Transition-Lesegeräte zu verwenden, die 7-Byte-Kartenseriennummern (CSN) unterstützen. Die Karten sind unprogrammiert und nur die eindeutige 7-Byte-ID-Nummer des Mifare®-Chips, die sogenannte Chip- oder Card Identification Number (CSN), wird von den Lesern verwendet.



### Einzelheiten

- Nur lesen für CSN (7-Byte)
- Lese-/Schreibfunktion für Kartensektoren

# ACT430E-5

## Mifare Classic S50 mit 7-Byte UID (CSN) Schlüsselanhänger für ATS1160N/1161N & ACI406/407 Mifare-Lesegeräten. (VPE 5 Stück)

## Technische Spezifikationen

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | 0 to 10 cm |
| Memory size | 1K |
| No. of Mifare bytes CSN | 7 Byte (S50) |
| Supported readers | Leitores Mifare ACI406/407, Leitores Mifare ATS1160/1161 |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Nahdistanz |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE Classic (CSN) |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Cards/tags in package | 1 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | PA6 |
| Form factor | Comando |
| Physical dimensions | 45 x 30 x 14 mm |
| Net weight | 16 g |
| Colour | Schwarz |

### Environmental

| | |
|---|---|
| IP rating | IP66 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.