VV602-PLUS

Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes



VV602-PLUS

Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes

Spécifications techniques

General

Application type	Geldautomat (ATM), Cofre nocturnos caixas depósit
Tamper protection	Temperatura 84°C, proteção de perfuração, contato de abertura, contato de remoção
Alarm indication	LED - parafuso de indicação nr.3
Low voltage alarm	7.5 V

Detection

Range	3 a 14 m de raio
Sensitivity adjustment	5 passos de aproximadamente 6 dB cada

Inputs/outputs

Alarm contact	Relé Forma A de estado sólido, 35 ohm de resistência máxima em série
Test output	Yes

Electrical

Power supply value	9 to 15 VDC
Current consumption	8.6 mA

Physical

Physical dimensions	81 × 101 × 28 mm
Net weight	380 g
Colour	Cinzento (RAL 7035)

Environmental

Operating temperature	-20 to +55°C
Relative humidity	90%
IP rating	IP30

Regulatory

Certification	VdS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57