# W76570

## Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

### Doppia tecnologia - Performance Line

La Performance Line è la linea di sensori di movimento Guardall (serie PQ15 e DT15); entrambe le serie sono destinate alla protezione di locali residenziali e commerciali.
DT15 AM incorpora una microonda a banda X altamente efficace insieme alla collaudata tecnologia PIR. Questo accoppiamento produce un ottimo sensore a doppia tecnologia che migliora notevolmente l'immunità ai falsi allarmi.
Dotato di un sofisticato sistema antimascheramento ad IR attivi "attraverso la lente" e microonde, il sensore rileva qualsiasi tentativo di mascherare o inibire il rilevamento di una o entrambe le tecnologie. Grazie alla funzione Anti-stealth il sensore analizza con precisione l'attività della microonda e del PIR e migliora notevolmente la capacità di rilevamento in condizioni estreme. Rileva anche i tentativi di intrusione effettuati utilizzando dei materiali schermanti agli infrarossi e un piccolo specchio viene utilizzato per migliorare le prestazioni di rilevazione nelle immediate vicinanze del sensore.

È stato progettato per essere semplice da installare e, con i tre LED all'interno del sensore, per facilitare un'analisi efficiente delle tecnologie. Possiede un design unico della lente varifocale che consente di installare il sensore tra 2,1 m e 2,5 m senza regolazione.



### Dettagli

- Rilevatore a doppia tecnologia 15m / 10m
- Antimascheramento IR attivo
- Elaborazione DT avanzata
- Tecnologia Anti-Stealth ™
- Resistenze di fine linea selezionabili
- Ottica non necessita di regolazione
- Alloggiamento ridisegnato e condiviso su tutta la gamma di rilevatori
- Lente varifocale
- EN50131 Grado 3

# W76570

## Rivelatore doppia tecnologia doppio antimascheramento portata 15m. DT15AM

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Technology | Dupla |
| Application type | Montagem em parede |
| Anti masking | Yes |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 15 m |
| Microwave frequency (nom.) | X-band |
| Alarm time | 3 sec |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Kablede |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Valores EOL múltiplos |
| Remote control lines | Dia/Noite, Walk test |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 12 VDC |

### Physical


| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |


### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| EN50131 grade | Lønklasse 3 |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57