2X-A-LB

Lus uitbreidingskaart, 2 lussen, voor adresseerbare brandcentrale

Overview

De luskaart met insteekbare connectoren voegt 2 extra lussen toe aan uw 2-lus adresseerbare brandmeldcentrale, waardoor het aantal apparaten dat door één centrale kan worden ondersteund verdubbeld wordt en 128 extra zones kunnen worden geprogrammeerd. Samen met de 2 extra lussen worden ook 4 bewaakte sirene-/brandrouteringsuitgangen meegeleverd, die als vrij programmeerbare uitgangen kunnen worden gebruikt.

De toepassing

Met de luskaart zijn grotere toepassingen met één paneel mogelijk. In plaats van twee panelen met twee lussen hoeft u nu slechts één paneel van stroom te voorzien en is alle lusbedrading geconcentreerd op één locatie, zonder dat u een Firenet-netwerk hoeft te gebruiken.

Als u een bestaand systeem wilt uitbreiden, hoeft u geen extra paneel te plaatsen. U hoeft alleen de luskaart toe te voegen. Dit maakt uw systeem flexibeler en gemakkelijker uit te breiden.

Houd er rekening mee dat alleen het paneel met 2 lussen de mogelijkheid biedt om de extra luskaart toe te voegen.

Mounting

De kaart kan rechtstreeks op de voorkant van de hoofdkaart van het paneel op het eenvoudig te verwijderen chassis worden aangesloten. Er hoeft geen extra bekabeling te worden aangebracht.



Details

- 2 hoog vermogen lussen uitbreidbaar tot 800mA per lus
- Hoog vermogen PAK om het vermogen per lus te verhogen van 500 mA tot 800 mA
- Voegt 128 zones toe
- 4 programmeerbare uitgangen
- Verwijderbare connectoren
- Kan rechtstreeks vooraan op de hoofdprint worden bevestigd.

2X-A-LB

Lus uitbreidingskaart, 2 lussen, voor adresseerbare brandcentrale

Technische specificaties

General

Maximum system capacity (device count)	até 256

Loop

Maximum loop capacity	2
Type and rating	Aanbevolen 2 draads 1.5 mm² twisted pair ; Lengte: 56 ohm / 1 µF max. 2 km

Zone

Maximum zone capacity	até 256

Output

Output type and rating	Lussen: 2, 250 mA / 29 VDC (29 tot 36 VDC)
Programmable	4, 700 mA / 19.5 tot 28 VDC (24 VDC nominaal), gesuperviseerd
Termination	15 kohm

Physical

Form factor	Stor
Physical dimensions	127 x 55 x 152 mm (B x H x D)
Net weight	120 g
Shipping weight	192 g
Mounting type	Montagem em superfície

Environmental

Operating temperature	-8 to +42°C
Storage temperature	-10 to +50°C
Relative humidity	max. 95% niet condenserend

Regulatory

Compliancy	CPD, RoHS, WEEE
Certification	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4

KIDDE COMMERCIAL

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57