# ATS1236

## 32 zones 433MHz draadloze ontvanger DGP

### Vergroten van de zonecapaciteit

De ATS1236 draadloze ontvanger voegt draadloze mogelijkheden toe aan de Advisor Advanced reeks

De ATS1236 draadloze ontvanger voegt draadloze mogelijkheden toe aan de Advisor Advanced reeks. De draadloze DGP ondersteunt de meeste oudere (bestaande) 433 MHz 63-bits zenders en de nieuwe generatie 433 MHz LoNa-zenders waarvan de draadloze communicatie volledig geëncrypteerd is.Tot 32 draadloze sensoren en tot 16 sleutelhangers kunnen worden ingeleerd.

De ATS1236 draadloze ontvanger heeft twee bedrade zone-ingangen en een programmeerbare relaisuitgang.

### Installatie en programmatie

De draadloze DGP moet buiten de centrale behuizing worden geïnstalleerd om een maximaal draadloos bereik te garanderen. De 433MHz draadloze oplossing bewaakt de status en aanwezigheid van elk draadloos apparaat en reageert in geval van een RF-storing.

De ATS1236 draadloze ontvanger kan zowel vanaf het toetsenbord als vanaf de downloader worden geprogrammeerd. De firmware van de module kan op afstand worden geüpgraded.



### Details

- Voegt draadloze mogelijkheden toe aan Advisor Advanced
- Twee bekabelde zone-ingangen (als deel van de 32 zones)
- Een programmeerbare SPDT Form C relaisuitgang
- Ondersteunt legacy (bestaande) 63-bit 433MHz (ATS1230) en nieuwe LoNa 433 MHz
- Learn-mode technologie
- Afneembare aansluitklemmen
- Certificering EN50131-1/EN50131-3/EN50131-6 Klasse 2 (in aanvraag) INCERT (in aanvraag)
- Externe Firmware Upgrade via Downloader

# ATS1236

## 32 zones 433MHz draadloze ontvanger DGP

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Expander type | Trådløs udvidelse |
| Product line | Advisor Advanced, Axon |
| Connection type | Databus connection |
| Compatibility | Advisor Advanced MR 4.2 or higher |

### System

| | |
|---|---|
| Addressing | DIP Switches |

### Inputs

| | |
|---|---|
| Total | 32 |
| No. of wireless zones | 32 wireless sensors + 16 keyfobs |
| Onboard | 2 wired |

### Outputs

| | |
|---|---|
| Onboard | 1 |
| Type of outputs | SPDT Form C relay |

### Wireless

| | |
|---|---|
| Operating frequency | Legado de 433 MHz, 433 MHz LoNa |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12Vdc via bus |
| Current consumption | typical : 47 mA<br>maximum : 51 mA |
| Integrated power supply | No |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 155 x 95 x 26 mm |
| Net weight | 0.160 kg |
| Colour | Hvid |
| Material | ABS plast |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10°C to 55°C |
| Relative humidity | 90% relative humidity non-condensing |
| Environment | EN50130-5; Classe II - Interior (geral) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CE, EN50131 Grau 2, INCERT |
| Standards | EN50131 Grade 2 & INCERT pending |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57