DB2368IAS-W

Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.

DB2368IAS-W

DB2368IAS-W är en adresserbar sockelsiren med inbyggd kortslutningsisolator för brandlarmsystem i Aritech 2000-serien adresserbara brandlarmsprotokoll. Sockelsirenen kan installeras med en detektor eller användas som fristående siren med AS2368CAP-W täcklock. Flertalet signalkaraktärer och CPR-godkännande säkerställer överensstämmelserna med de lokala föreskrifterna.
Alla larmdon i 2000-serien ansluts till ett 2-tråds ledningsnät för seriens slinga och strömförsörjs från slingan dvs ingen extern strömkälla krävs. Sirenen synkroniseras automatiskt från brandlarmcentralen.

Installation

Ledningsnät ansluts i sockelsirenen och detektorn monteras och låses sedan fast på sockelsirenen. En separat jordanslutning finns i sockeln för att användas vid behov.

Effektiv och mångsidig

2000-seriens sirener kan sättas i olika driftslägen beroende på lokala krav. De ger en hög ljudnivå samt låg strömförbrukning vilket minskar systemets totala kostnad. Sirenen är försedd med volymkontroll som standard vilket gör det enkelt att under installationen slutgiltigt anpassa ljudnivån. Val av signalkaraktär kan ske under installation. 32 stycken olika ljudkaraktärer är tillgängliga.



Detaljer

- Slingmatad
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Hög ljudvolym med låg strömförbrukning
- Flertalet signalkaraktärer
- Lämplig för flera stegs utrymningssignal med upp till tre stycken förinställda ljudkaraktärer
- Automatisk synkronisering
- CPR-godkänd

DB2368IAS-W

Sockelsiren – Vit med isolator, adresserbar Aritech 2000-seriens detektorsortiment.

Tekniska specifikationer

Electrical

Power supply type	Alimentado por loop

Isolation

Type	Interrupção linha negativa

Physical

Colour	Hvid
Mounting type	Loftmontering, Vægmontering
Mounting position	Teto, Parede
Material	Alto impacto policarbonato

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN54-17, EN54-3

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detection device	DP2061N	Optisk rökdetektor utgång för parallellindikering och utbytbar rökkammare
Detection device	DP2061T	Adresserbar rök-/värmedetektor multisensor och utbytbar rökkammare
Detection device	DT2063N	Värmedetektor, temp 57 °C utgång för parallellindikering
Notification device	AS2368CAP-W	Lock – Vit, till sockelsiren DB2368IAS-W

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57