# DB2016

## 2000 Serie isolator sokkel

### Generelt

DB2016 Isolator sokkel føler og isolere overspændning og kortslutning på sløjfen. En gul lysdiode indikere isolation.
Detektoren i soklen vil stadigvæk få spændning ved en eventuel kortslutning i soklen.
Hvis alle detektorer på sløjfen monteres med en isolator sokkel vil ingen enheder forsvinde ved en kortslutning.

### Funktioner som du kan bruge

Funktionen af DB2016 er at beskytte sløjfen mod overspændning og kortslutning, hvis dette sker vil kun den del af sløjfen imellem isolatorene blive ramt.
For fuld beskyttelse af sløjfen anbefales det at alle detektorer monteres på en isolator sokkel.
Vejledningen foreskriver at en fejl på sløjfen maks må få indvirkning på 32 enheder.
DB2016 er kun anvendelig i tørre omgivelser.

### Central og enheds kommunikation

Kommunikationen er etableret ved en kraftig digital protokol som byder på flere byscyklus koder og CRC fejl kontrol som sikre de korrekte analog værdier sendes til centralen. Protokollen sikre den overordnet integritet og fejlfrie drift af systemet.

### Sokler

Alle sokler er udstyret med en låsemekanisme for at stoppe uautoiriseret fjernelse af detektoren. For at låse detektoren i soklen fjernes ganske enkelt en lille tap på detektoren.




### Detaljer

- Beskyttelse mod overbelastning og kortslutning
- Automatisk genoprettelse efter fejl
- LED indikation ved isolationsfejl
- Detektoren i soklen vil stadigvæk få spændning ved en eventuel kortslutning i soklen
- Passer til detektor 2000 serien
- 10cm detektor isolator sokkel
- 6 terminaler til sløjfe og fjernindikerings output

# DB2016
## 2000 Serie isolator sokkel

## Tekniske specifikationer

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | Ingen adressering krävs |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Slingdriven |

### Detection

| | |
|---|---|
| Monitoring | Short circuit |

### Isolation

| | |
|---|---|
| Type | Negative line break |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Cloud white (RAL 9001) |
| Mounting type | Loftmontering |
| Material (body) | Plastic |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indendør |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | CPR |

### Kompatible produkter

| Kategori | Reference | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Detection device | DB2002 | 2000 Serie Detektor sokkel 10 cm, 5 Terminaler |
| Detection device | DP2061N | 2000 serien optisk detektor med udgang til fjernindikator |
| Detection device | DP2061T | 2000 seriens Multidetektor med udgang til fjernindikator |
| Detection device | DT2063N | Termo detektor med ekstern LED udgang |
| Notification device | AS2368CAP-W | Låg HVIDT til DB2368IAS serien af sokkelsirener |

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57