# AS364W

**Slow-whoop met montagevoet voor pijpinvoer,temp. -25º tot +70º C, IP65, wit**



# AS364W

## Slow-whoop met montagevoet voor pijpinvoer,temp. -25º tot +70º C, IP65, wit

## Technische specificaties

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | VDC |
| Number of connection terminals | 3 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Hvid |
| Mounting type | Montering på bas |
| Mounting position | Base, Decke, Wand |
| Mounting base | Tief |
| Material | Hög slagtålighet polykarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Indendør, Udendørs |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Certification | CPR |

### Compatibele producten

| Categorie | Referentie | Beschrijving |
|---|---|---|
| Notification device | AS363 | Slow-whoop, 9 - 60VDC, afname tussen 4-41mA @ 24VDC, 88 tot 106dB 1m. |
| Notification device | AS363W | Slow-whoop, 9- 60VDC, uitgang 88 -106dB(A) temp. van -25º tot +70º C ,IP21 |
| Notification device | AS364 | Slow-whoop met montagevoet voor pijpinvoer, temp. van -25º tot +70º C, IP65 |
| Notification device | AS36RIM | FIRE Label voor AS360, AS2360, FA360 en FA2360 Slow-Whoops en Flitsen |

EDWARDS
Built for Resilience

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57